

Tapo c210 pan/tilt wi-fi indoor camera 2

Artikelcode : ITTLTAPOC210



TP-Link Tapo C210. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Plafond/bureau, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Dome. Draaihoek: 360°, Bereik kantelhoek: 0 - 114°, Pan bereik: 0 - 360°. Omvang optische sensor: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Vaste focale lengte: 4 mm

€ 49,99

Kenmerken

Soort:	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing:	Binnen
Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Vormfactor:	Dome
Montagewijze:	Plafond/bureau
Kleur van het product:	Wit
LED-indicatoren:	Systeem
Draaihoek:	360 °
Kijkhoek, horizontaal:	360 °
Kijkhoek, verticaal:	114 °
Kijkhoek lens, horizontaal:	360 °
Kijkhoek lens, verticaal:	114 °
Hoek schuine stand bereik:	0 - 114 °
Pan bereik:	0 - 360 °
Aantal sensoren:	1
Omvang optische sensor:	25,4 / 2,9 "

Aantal lenzen:	1
Vaste focale lengte:	4 mm
Nachtvisie:	Ja
Nachtkijker afstand:	9.144 m
LED-type:	IR
Infrarood wavelength:	850 nm
Maximum resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Totaal aantal megapixels:	3 MP
Ondersteunde videoformaten:	H.264
Videocompressieformaten:	H.264
Ondersteunde grafische resoluties:	1920 x 1080 (HD 1080)
Ondersteunde video-modi:	1080p
Maximaal 30 frames per seconde:	15 fps
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Audiosysteem:	2-weg
Ingebouwde microfoon:	Ja
Ethernet LAN:	Nee
Wi-Fi:	Ja
Bluetooth:	Nee
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ingebouwde harde schijf:	Nee
Compatibele geheugenkaarten:	MicroSD (TransFlash)
Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA2-PSK
Type stroombron:	AC, DC
AC invoer voltage:	100 - 240 V

AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Stroomverbruik:	300 mA
Stroomuitvoer (volt):	9
Stroomuitvoer (ampère):	0.6 A
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Breedte:	86.6 mm
Diepte:	85 mm
Hoogte:	117.7 mm
Aantal cameras:	1
Montage gereedschap:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85258900